DE AQUA LUNG SEAFLARE Tauchlampen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Typ 3 hartanodisiertes Finish sorgt f
 ür Schutz gegen Abnutzung und Korrosion.
- ◆ Das Gehäuse ist aus High-end AL-6061 T6 Aluminium aus dem Flugzeugbau gefertigt und somit sehr robust.
- Das 4mm gehärtete Glas sorgt für optimalen Schutz vor Druck und Verkratzen.
- Das Energiemanagement sorgt für konstante Leistung und somit für konstante Ausleuchtung.
- Verpolungsschutz: Schutz vor Schaden der durch eine falsch eingelegte Batterie entstehen könnte.
- Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die elektronischen Bauteile nicht durch hohe Temperaturen beschädigt werden.
- Der Knopf aus Titanium sichert das einfache Ein- und Ausschalten sowie ein schnelles Wechseln der Betriebsmodi.
- Wasserdicht bis 150m (490 Fuß) durch den doppelten O-Ring.
- Standardzubehör: Ersatz O-Ringe, Schlaufe mit stufenloser Einstellung, PCB geschützte Lithium Batterie, intelligentes
- LCD Ladegerät, Bedienungsanleitung
- Spezielles Zubehör: Farbiger Reflektor (patent pending) um Taucher in der Nacht wiederzuerkennen

Betrieb

Durch wiederholtes drücken des Bedienknopfes wechseln Sie zwischen den Helligkeitsstufen je nach Nutzdauer und Bedürfnissen.

1) Helligkeit:

Drücken Sie bei ausgeschalteter Lampe auf den Bedienknopf um die Lampe anzuschalten.

Im eingeschalteten Zustand, drücken Sie den Knopf, um durch die verschiedenen Lichtstufen zu wechseln, HOCH, MITTEL, NIEDRIG. SEAFLARE PRO extra Funktion Wenn die SEAFLARE PRO mehr als 3 Minuten ausgeschaltet war, wechselt sie in den Schutzmodus und kann erst mit einem Knopf drücken von mehr als 3 Sekunden wieder aktiviert werden.

2) Funktionstest

Nach korrektem einlegen der Batterie(n) und installieren des Lampenkopfes schaltet sich die Tauchlampe automatisch in der niedrigsten Stufe ein, um die korrekte Funktion der Elektronik zu bestätigen.

SEAFLARE MINI: PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

- 11 grad Leuchtwinkel LED Tauchlampe, perfekt geeignet für das Gerätetauchen und zur Verwendung an Land.
- Leuchtmittel 1 x Cree XM-L2(U4) led, max 900 lumen Lichtstärke
- Betrieben durch 1 x 18650 aufladbare lithium batterie, maximale Brenndauer 10 Stunden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SEAFLARE MINI:

INFORMATION Diese Daten können in unterschiedlichen Bedingungen und aufgrund Temperatur von Batterie und Umgebung leicht variieren.

ANSI	Hoch	Mittel	Niedrig	
Lumen Lichtstärke	900 lumen	200 lumen	100 lumen	
Leuchtdauer (1 x 18650)	3 Stunden	4 Stunden	10 Stunden	
Lichtinsensität	5000 cd			
Lichtstrahlbreite	11°			
Sichere Fallhöhe	1.5 meter			
Wasserdichte Operation	IPX-8, bis zu 150 meter Wassertiefe			
Dimensionen	30 mm(Lampenkopf) X 30 mm(Lampenkörper) X 140 mm(Länge)			
Gewicht (Netto)	144 g (Ohne Batterie)			
Gewicht unter Wasser	120 g (Inklusive Batterie)			

SEAFLARE: PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

8 grad Leuchtwinkel LED Tauchlampe, perfekt geeignet für das Gerätetauchen und zur Verwendung an Land.

Leuchtmittel 1 x SST-40 Led, max 1300 lumen Lichtstärke

▶ Betrieben durch 1 x 26650 aufladbare Lithium Batterie, maximale Brenndauer 10 Stunden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SEAFLARE:

INFORMATION Diese Daten können in unterschiedlichen Bedingungen und aufgrund Temperatur von Batterie und Umgebung leicht variieren.

ANSI	Hoch	Mittel	Niedrig	
Lumen Lichtstärke	1300 Lumen	500 Lumen	200 Lumen	
Leuchtdauer (1 x 18650)	3 Stunden	4 Stunden	10 Stunden	
Lichtinsensität	44000 cd			
Lichtstrahlbreite	8°			
Sichere Fallhöhe	1.5 meter			
Wasserdichte Operation	IPX-8, bis zu 150 meter Wassertiefe			
Dimensionen	49 mm(Lampenkopf) X 35 mm(Lampenkörper) X 150 mm(Länge)			
Gewicht (Netto)	224 g (Ohne Batterie)			
Gewicht unter Wasser	150 g (Inklusive Batterie)			

SEAFLARE PRO: PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

14 grad Leuchtwinkel LED Tauchlampe, perfekt geeignet für das Gerätetauchen und zur Verwendung an Land.

Leuchtmittel 1 x Cree XHP50.2 led, max 2800 Lumen Lichtstärke

Betrieben durch 2 x 26650 aufladbare Lithium Batterien, maximale Brenndauer 12 Stunden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SEAFLARE PRO:

INFORMATION Diese Daten können in unterschiedlichen Bedingungen und aufgrund Temperatur von Batterie und Umgebung leicht variieren

ANSI	Hoch	Mittel	Niedrig	
Lumen Lichtstärke	2800 Lumen	1000 Lumen	300 Lumen	
Leuchtdauer (1 x 18650)	3 Stunden	4 Stunden	12 Stunden	
Lichtinsensität	25000 cd			
Lichtstrahlbreite	14°			
Sichere Fallhöhe	1.5 meter			
Wasserdichte Operation	IPX-8,underwater 150 meters			
Dimensionen	64 mm(Lampenkopf) X 38 mm(Lampenkörper) X 238 mm(Länge)			
Gewicht (Netto)	406 g (Ohne Batterie)			
Gewicht unter Wasser	265 g (Inklusive Batterie)			

SEAFLARE WARTUNG

Tauchen Sie Ihre Tauchlampe nach jedem Tauchgang für ein paar Minuten in sauberes Süsswasser und lassen sie nach einer kurzen Spülung trocknen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Sand auf dem Bedienknopf oder Lampenkopf befindet, um ein mechanisches Kratzen der Teile oder O Ringe zu vermeiden. Inspizieren Sie die O Ringe regelmässig, indem Sie diese durch Abtasten und Andrücken durch Ihre Finger gleiten lassen um somit Sand, Haare oder andere Verschmutzungen und Druckstellen zu erkennen. Schmieren Sie die O Ringe nur leicht mit Silikonfett ein. Wechseln Sie diese, wenn Sie Schäden oder Schwachstellen erkennen. Nehmen Sie die Batterien aus der Lampe wenn Sie reisen oder die Lampe für längere Zeit nicht verwenden. Alle elektronischen Teile sind vergossen, bitte versuchen Sie NICHT, diese zu öffnen.

BEGRENZTE HAFTUNG

Aqua Lung garantiert dem ursprünglichen Käufer für einen Zeitraum von 2 Jahren, ab dem Kaufdatum, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Voraussetzung dafür ist, dass es normal verwendet, ordnungsgemäß gepflegt und vorbehaltlich der unten aufgeführten Einschränkungen benutzt wird. Die begrenzte Haftung erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer bei einem autorisierten Aqua Lung-Händler und ist nicht übertragbar. Diese Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch nach Ermessen von Aqua Lung. Die Garantiedeckung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Wartung, Vernachlässigung, nicht autorisierte Reparaturen, Modifikationen, Unfälle, Feuer oder normale Abnutzung und Alterung verursacht wurden. Kosmetische Schäden wie Kratzer, Kerben und Ausfransungen fallen nicht unter die Garantie, es sei denn, das Produkt ist neu und stammt aus der Originalverpackung.

WARNUNGEN

- △,!WARNUNG: LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG GRÜNDLICH VOR BEUTZUNG DURCH.
- △,!WARNUNG: KONTROLLIEREN SIE DIE FESTE VERSCHRAUBUNG DES LAMPENKOPFES VOR UND NACH JEDEM TAUCHGANG.
- △,!WARNUNG: LEUCHTEN SIE DEN LAMPENSTRAHL NIEMALS SICH SELBST ODER ANDEREN DIREKT IN DIE AUGEN.
- △,!WARNUNG: VERWENDEN SIE NIEMALS ANDERE BATTERIEN ALS DIE MITGELIEFERTEN UND DAFÜR VORGESEHENEN TYPEN.
- △,!WARNUNG: REINIGEN SIE DIE O RINGE ZWEI BIS DREIMAL PRO JAHR UND FETTEN SIE DANACH LEICHT MIT SILIKONFETT EIN.