RIFF TL-Zoom

technische Details:

LED:	CREE XM-L2 U2
Lichtleistung:	maximal 800 Lumen
Farbtemperatur:	6500 k
Funktionen:	3 (100%, 50%, blinkend)
Laufzeit:	ca. 60 Minuten bei 100%, ca. 120 Minuten bei 50%
Lichtwinkel:	8° bis 110° variabel
Stromversorgung:	wiederaufladbare 18650 Li-ion Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Ladegerät:	mit Überladungsschutz und +/- Schutz (im Lieferumfang enthalten)
Reflektor:	aus poliertem Aluminium, 2 mm starke Polycarbonatlinse
Lampenmaterial:	T7075 Durable Aircraft-Grade Aluminium
Wasserdicht:	bis 100 Meter
Abmessungen:	162 - 179 mm lang, 39 mm Kopfdurchmesser
Gewicht:	ca. 210g. ohne Akku, ca. 256g. mit Akku, Unterwasser ca. 120g.

Batteriewarnung: Wenn die Spannung unter 10% fällt blinkt die Lampe 3x. Nach 5 Sekunden wiederholt sie das Blinken und leuchtet schwächer weiter. Fällt die Spannung unter 5% schaltet die Lampe aus.

Batteriewechsel: Öffnen Sie die Lampe in der Mitte durch Auseinanderdrehen im Uhrzeigersinn und entfernen den Akku. Achten beim Einlegen des neuen Akkus auf die richtige Polung (+ in Richtung Lampenkopf) und schrauben die Lampe wieder zusammen

Batterie laden: Stecken Sie den Charger in die Steckdose, ein grünes Licht leuchtet auf. Legen Sie die Batterie in den Charger, das Licht leuchtet während der Ladung rot. Nach Beendigung des Ladevorgangs leuchtet die LED wieder grün.

Funktionen: Durch Drücken des Schalter schaltet die Lampe mit 100% Lichtleistung ein. Erneuten Druck schaltet die Lampe auf 50% Lichtleistung. Durch einen dritten Druck geht die Lampe in einen Blinkmodus. Ein weiterer Druck schaltet die Lampe wieder aus. Durch Verschieben des Lampenkopfes nach vorn oder hinten ändern Sie den Lichtwinkel.

Pflegehinweise:

Kontrollieren Sie vor jedem Tauchgang die O-Ringe sorgfältig auf Risse, Fussel oder Sandkörner und reinigen sie. Dadurch schützen Sie die Lampe vor Wassereinbruch. Fetten Sie die O-Ringe regelmäßig mit Silikongel. Sonst werden die O-Ringe schnell porös, trocknen aus und verursachen Wassereinbruch.

Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang gründlich unter fliesendem Süßwasser und schalten dabei den Magnetschalter. Dadurch entfernen Sie evtl. vorhandene Salzkristalle die den Schalter blockieren könnten.

Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.